

Technische Daten TRECOR® Korkplatten für Pinnwände

Materialstärke (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
einseitig geschliffen:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Breite (mm):	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Länge (mm):	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
Druckstabilität (to.)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Trittschallverbesserung (dB(A))	18	19	20	20	21	21	22	22	22	23
Geschallminderung (in % vs. Ultra PE-Schaum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmedurchlasswiderstand (m ² K/W)	0,045	0,065	0,087	0,115	0,138	0,185	0,23	0,045	0,345	0,46
Fußbodenheizung geeignet:	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandschutz	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2

UFI United Foam Industries GmbH

Egerstr. 14

D-95199 Thierstein

Telefon: +49 9235 96805 0

Telefax: +49 9235 96805 55

e-mail: kontakt@uficell.de

internet: www.uficell.de

TRECOR® und ufi-cell® sind eingetragene Marken der UFI United Foam Industries GmbH - Egerstr. 14 - D-95199 Thierstein